
Einbauhinweise für Septomax®-Produkte*

- Septomax-Produkte dürfen nicht unter Anwendung von Gewalt (z.B. mit Hämmern o.ä. Werkzeugen) eingebaut bzw. ausgerichtet werden
- Die Ausrichtung von Septomax-Produkten immer anhand des gegebenen Lochbildes vornehmen
- Die maximale Gewichtsbelastung von Septomax-Produkten muss eingehalten werden
- Septomax-Produkte müssen immer mindestens paarweise eingesetzt werden
- Es muss stets auf eine gleichmäßige Belastung aller an der Bewegung beteiligten Septomax-Produkte geachtet werden
- Beim Einbau von Septomax-Produkten müssen Querkrafteinwirkungen (nicht paralleler Einbau führt zum Verkanten), sowie Seiten- und Scherbelastungen vermieden werden
- Der maximale/minimale Öffnungswinkel von Septomax-Produkten ist einzuhalten (kein Überstrecken oder Stauchen)
- Jegliche nachträgliche Modifikation (z.B. lackieren, schweißen, Gasfederanbau) an Septomax-Produkten kann zu Funktionseinschränkungen und/oder Defekten am Scharnier führen
- Septomax-Produkte sind wartungsfrei (keine zusätzliche Schmierung erforderlich)

* Die einwandfreie Funktionsfähigkeit von Septomax-Produkten ist nur bei Beachtung der obigen Einbauhinweise gegeben. Bei Zuwiderhandlung erlöschen sämtliche Haftungs- und Garantieansprüche.

Sollten Sie Fragen zum Einbau und der Verwendung von Septomax-Produkten haben, kommen Sie bitte jederzeit auf uns zu. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Scharnierlösungen.

Emil Kaltenbach GmbH & Co. KG
Neuenlander Str. 44
58256 Ennepetal

Tel. 02333-9885-0 / Fax 02333-71639
www.kaltenbach-scharniere.de
www.septomax.com
info@kaltenbach-scharniere.de
verkauf@kaltenbach-scharniere.de